BV E4/E5 06310÷11240

Caratteristiche I
Characteristics E
Caractéristiques F
Eigenschaften D
Características S

		kW	kW	RPM	dBA	V (m³/min) 45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900
						Pt (kgf/m²)																										
4P																																
GBV 006310	112 M4	3,4	4	1440	68	**180**	178	176	173	168	161	153	143	130	115	98	75															
GBV 007110	132 S4	5,42	5,5	1440	71				**230**	228	225	221	216	209	200	189	172	150	125													
GBV 008020	132 M4	7,3	7,5	1450	73							**250**	**250**	248	243	235	221	207	190													
GBV 008040	160 M4	9,6	11	1460	74							**280**	**280**	**280**	278	275	267	255	239	215	190	160	125									
GBV 009020	160 L4	13	15	1460	76										**315**	314	310	302	292	277	260	238	210	175								
GBV 009040	180 L4	17,5	22	1470	77										**365**	**365**	364	359	352	340	325	306	282	250	210							
GBV 010020	200 L4	27	30	1470	80													**398**	397	395	389	379	366	348	326	299	265					
GBV 010040	225 S4	33,7	37	1475	81													**450**	448	445	439	428	413	394	370	341	310	265	200			
GBV 011220	225 M4	43	45	1475	83																**500**	495	490	480	465	445	422	390	350			
GBV 011240	250 M4	53,1	55	1475	84																**566**	561	555	543	527	508	487	460	425	380	320	220