BX E4
04020÷11250

Caratteristiche in **Mandata** [I]
Delivery characteristics [E]
Caractéristiques en **Refoulement** [F]
Eigenschaften, **druckseitig** [D]
Características en **Impulsión** [S]

		kW	kW	RPM	dBA	V (m³/min) 22	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900
						Pt (kgf/m²)																																
2P																																						
BX 04020	112 M2	3,7	4	2910	81	**240**	**240**	**240**	239	237	233	228	224	217	208																							
BX 04030	132 S2	4,9	5,5	2890	83	**280**	**280**	**280**	279	278	275	271	266	259	251	240																						
BX 04520	132 S2	6,6	7,5	2890	84				**310**	309	306	302	298	293	286	278	269	258																				
BX 04530	132 S2	6,8	7,5	2890	85				**350**	**350**	**350**	348	346	342	338	330																						
BX 04540	132 M2	8,5	9,2	2900	85				**350**	**350**	**350**	348	345	342	336	330	322	312	300																			
BX 05020	160 M2	10,4	11	2920	86							**390**	388	385	381	375	368	359	350	339	325																	
BX 05030	160 M2	10,8	11	2920	87							**440**	439	438	435	430	425	418	410																			
BX 05040	160 M2	14	15	2920	87							**440**	439	438	435	431	425	418	410	400	388	370																
BX 05620	180 M2	20,5	22	2930	88										**490**	490	488	484	479	472	463	452	437	420														
BX 05630	180 M2	20	22	2930	89										**550**	**550**	**550**	548	545	540	532	520																
BX 05640	200 L2	27	30	2950	90										**550**	**550**	**550**	548	545	539	531	520	504	488	470													
4P																																						
BX 07120	132 M4	7,3	7,5	1450	79										**195**	**195**	194	191	188	184	179	174	167	160														
BX 07130	160 M4	10,8	11	1450	80										218	219	**220**	219	216	212	208	203	196	189	183	175												
BX 08020	160 M4	10	11	1450	81													**250**	**250**	248	245	241	235															
BX 08030	160 L4	14	15	1460	82													**250**	249	248	246	243	238	232	226	218	208											
BX 08040	160 L4	14,9	15	1460	82													**280**	**280**	**280**	279	277	274	270	265													
BX 08050	180 M4	17,5	18,5	1460	83													**280**	**280**	**280**	280	278	274	270	265	258	250	240										
BX 09020	180 L4	21	22	1460	84																**349**	348	346	342	337	330	322										
BX 09030	200 L4	28	30	1470	84																**349**	347	345	342	337	330	321	310	296	278							
BX 09040	200 L4	29,2	30	1470	85																**395**	394	392	389	385	378	371	362	348								
BX 09050	225 S4	36	37	1470	85																**395**	394	392	388	383	376	370	360	348	332	310	280					
BX 10020	225 S4	35,5	37	1470	86																			**430**	428	425	421	415	406	390								
BX 10030	225 M4	44	45	1470	87																			**430**	428	425	420	413	403	392	378	363	348					
BX 10040	225 M4	44	45	1470	87																			**480**	**480**	479	475	468	458	444	425							
BX 10050	250 M4	54,2	55	1470	88																			**480**	**480**	478	474	466	457	445	430	414	397	376	350			
BX 11210	250 M4	54	55	1470	89																						**525**	**525**	523	520	510							
BX 11220	280 S4	73	75	1480	89																						**525**	524	523	520	510	496	482	465	445	420		
BX 11230	280 S4	73	75	1480	90																						**600**	598	595	589	580	569	555					
BX 11240	280 M4	87	90	1480	91																						**600**	598	595	589	580	569	557	542	520			
BX 11250	315 S4	105	110	1480	93																						**600**	598	595	589	580	568	555	539	519	495	470	440