CH E4/E5
03520÷05040

Caratteristiche (I)
Characteristics (E)
Caractéristiques (F)
Eigenschaften (D)
Características (S)

		kW	kW	RPM	dBA	V (m³/min) 6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90
						Pt (kgf/m²)																							
2P																													
CH 03520	80 A2	0,7	0,75	2830	68	**200**	**200**	199	197	194	190	186	176	164	150														
CH 03540	80 B2	1	1,1	2830	69			**238**	236	234	231	228	221	213	204	194	184	167											
CH 04020	90 S2	1,41	1,5	2850	72					**280**	279	278	275	270	264	256	247	231	214	195									
CH 04040	90 L2	2,15	2,2	2850	73								**305**	**305**	**305**	303	299	290	278	264	243	215							
CH 04520	100 L2	2,8	3	2900	75										355	**356**	355	351	345	337	323	300	272	230					
CH 04540	112 M2	3,8	4	2900	76												**400**	399	398	396	391	381	367	350	324	290			
CH 05020	132 S2	5,25	5,5	2900	78													**462**	461	460	457	450	440	428	408	383	350	305	
CH 05040	132 S2	7	7,5	2900	80														**500**	**500**	**500**	498	492	483	470	450	422	386	340